



X32

I N V E R T E R



AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

mirage[®]

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

www.mirage.mx



OZONE CARE

Refrigerante R32 en su interior, aporta cero agotamiento a la capa de ozono.



PRO - PLANET

70% menor impacto al calentamiento global.



LIBRARY APP

Aplicación móvil, para descubrir la causa de la alerta emitida con el Digital-Assisted-Diagnosys.



X-COOL

Diseño de enfriamiento superior, más frío con un mínimo esfuerzo.



MODELO		EWF120E - CWF120E EWC120E - CWC120E	EWF121E - CWF121E EWC121E - CWC121E	EWF181E - CWF181E EWC181E - CWC181E	EWF261E - CWF261E EWC261E - CWC261E	
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 -60	230 - 1 -60	230 - 1 - 60	230- 1 - 60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Ton	1	1	1 1/2	2	
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000	
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO	W	950	1,000	1,600	2,000	
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/Wh	17.4 / 17.4	16.5 / 17.5	16.5 / 17.5	16.5 / 16.5	
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE	R32	0.5 / 0.54 kg	0.47 / 0.56 kg	0.69 / 0.76	0.75 / 0.94	
TIPO COMPRESOR	SVS COMPRESOR *(SMART VARIABLE SPEED)					
FLUJO DE AIRE	m3/h	560 / 650	560 / 650	850	1,300	
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	41 / 43	41 / 43	47	50	
DIMENSIONES Y PESO (WxHxD)						
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 200	1082 x 330 x 233
	CON EMPAQUE	mm	800 x 345 x 265	800 x 345 x 265	970 x 382 x 302	1155 x 397 x 312
	PESO	Kg	10	10	14	17
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR	SIN EMPAQUE	mm	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	709 x 535 x 285	825 x 655 x 310
	CON EMPAQUE	mm	825 x 595 x 345	825 x 595 x 345	810 x 570 x 330	945 x 725 x 435
	PESO	Kg	23	23	26 / 28	40 / 43
ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN						
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS)	pulgadas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8	
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA	m	4	4	4	4	
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA	m	20	20	20	20	
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m	8	8	10	15	
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN)	m	5	5	5	5	
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	gr	20	20	20	30	

